














Brand of lasselsbergergroup

	<p><b>LASSELSBERGER, s.r.o.</b>, Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí          لاسلزبرجر ش.ذ.م - اديلوفا 2549/1/320.00 بلزن جيزني بريدستي - جمهورية التشيك          Czech Republic          www.rako.cz          05          DoP T 21 01</p>	
<b>EN 14 411:2012</b>		
<p>Keramické obkladové prvky za sucha lisované skupiny Bla s nasákavostí <math>E_b \leq 0,5\%</math> (příloha G), pro vnitřní a vnější obklady stěn a podlah / Dry-pressed ceramic tiles with water absorption <math>E_b \leq 0,5\%</math> of Group Bla (annex G), for internal and external walls and floors / Keramische Fliesen und Platten, trockengepresst, mit Wasseraufnahme <math>E_b \leq 0,5\%</math> Gruppe Bla (Anlage G), zur Verwendung als Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich/ Carreaux céramiques pressés à sec de groupe Bla (annexe G), pour revêtement de murs et de sols intérieurs et extérieurs, absorption d'eau <math>E_b \leq 0,5\%</math> / إستخدام للمواظ <math>\geq 0,5\%</math> بلاط سيراميك ضغط جاف معدل إمتصاص الماء          Group Bla المواصفة المتبعة والإرضيات الداخلية والخارجية –</p>		 
<p>Reakce na oheň / Reaction to fire / Brandverhalten / Réaction au feu / القابلية للاشتعال</p>		<p>Třída A1-A1<sub>FL</sub> / Class A1-A1<sub>FL</sub> / Klasse A1-A1<sub>FL</sub> / Classe A1-A1<sub>FL</sub> / فئة A1-A1<sub>FL</sub></p>
<p>Vyluhovatelnost nebezpečných látek / Release of dangerous substances / Abgabe gefährlicher Stoffe / Relargage de substances dangereuses / تسرب المواد الخطرة          - kadmium / cadmium / Cadmium / Cadmium / الكاديوم          - olovo / lead / Blei / Plomb / الرصاص          - jiné nebezpečné látky / other dangerous substances / weitere gefährliche Stoffe / autres substances dangereuses / مواد أخرى خطرة</p>		<p>NPD*          NPD*          NPD*</p>
<p>Přidržnost / Adhesion / Verbundfestigkeit/Hafffestigkeit / Adhérence, pour / اللصق          - lepidla na bázi cementu typu C2 / cementitious adhesives, type C2 / zementhaltige Mörtel des Typs C2 / غراء اسمنتي ج 2 / les mortier-colles de ciment type C2 / 2          - lepidla disperzní / dispersion adhesives / Dispersionsklebstoffe / les adhésifs en dispersion / مواد لاصقة          - lepidla na bázi pryskyřic, epoxidová / reaction resin adhesives / Reaktionsharzklebstoffe / les colles réactives / مواد لاصقة راتنجية (ريزين) تفاعلية / المزيج          - malta/mortar/ Mörtel/ les mortiers</p>		<p><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math> / نيوتن/مم<sup>2</sup> ٢,١          NPD*          NPD*          NPD*</p>
<p>Odolnost proti změnám teploty / Thermal shock resistance / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistance aux chocs thermiques / مقاومة الصدمات الحرارية</p>		<p>Vyhovující / Pass / Bestanden / Conforme / اجتاز</p>
<p>Lomové zatížení / Breaking strength / Bruchlast / Force de rupture / مقاومة الكسر          Tloušťka/Thickness/Dicke/Épaisseur &lt; 7,5 mm          Tloušťka/Thickness/Dicke/Épaisseur ≥ 7,5 mm</p>		<p>نيوتن 700 / <math>\geq 700 \text{ N}</math>          نيوتن 1300 / <math>\geq 1300 \text{ N}</math></p>
<p>Protiskluznost / Slipperiness / Rutschhemmende Eigenschaften / Glissance / معامل الانزلاق</p>		<p>NPD*</p>
<p>Trvanlivost pro: / Durability for: / Dauerhaftigkeit für: / Durabilité pour: / التحمل ل          - vnitřní použití / internal use / Anwendungen in Innenbereichen / الاستخدام الداخلي / usage interne/ les usages intérieurs          - vnější použití: zmrazení-rozmrazení / external use: freeze-thaw resistance / Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechselbeständigkeit/ usage externe: résistance gel-dégel/ الاستخدام الخارجي ومقاومة التجمد</p>	 	<p>Vyhovující / Pass / Bestanden / Conforme / اجتاز          Vyhovující / Pass / Bestanden / Conforme / اجتاز</p>
<p>Hmatnost/ Tactility/Taktilität//Tactilité / اللمس</p>	<p>NPD*</p>	

\*NPD-No Performance Determined/ žádná vlastnost není stanovena/ keine Leistung festgelegt / performance non-déterminée / نون صفة محددة

LASSELSBERGER, s.r.o.  
 Adelova 2549/1  
 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí  
 Czech Republic

TEL +420 378 021 111  
 FAX +420 378 021 119  
 E-MAIL Info@cz.lasselsberger.com  
 WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ Česká spořitelna, a.s.  
 6221912 /0800  
 IČ 25238078  
 DIČ CZ25238078

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22719