



**Prohlášení o vlastnostech
č. BC5 015 J0V**

1. Jedinečný identifikační kód výrobku : **BC5 015 J0V**
2. **AD 501**
H – výrobní provoz 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
S – výrobní provoz 742 13 Studénka
3. **Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo (C 1 T), pro vnitřní instalace obkladových prvků na stěnu nebo podlahu**
4. **LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, ČR**
5. ---
6. **Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků : 3**
7. **NO 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR**
 - provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3
 - vydal Protokol o zkoušce typu výrobku
č. 1020 – CPD – 020019931
č. 1020 – CPD – 020013526
8. ---
- 9.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A1/A1 _f	EN 13501-1+A1:2009
Uvolňování nebezpečných látek	Viz MSDS *)	EN 12004:2007+A1:2012
Pevnost spoje , vyjádřená jako: - počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Trvalá odolnost: - tahová přídržnost po ponoření do vody - tahová přídržnost po tepelném stárnutí - tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení	≥ 0,5 N/mm ² NPD NPD	EN 12004:2007+A1:2012

*) MSDS – Bezpečnostní list materiálu (Material Safety Data Sheet)

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem : **Petr Semera, výrobně technický ředitel LB Cemix, s.r.o., Borovany**